



## Systèmes de transmission par fibres optiques Bâti 19 pouces

### Rack KC-FR3 / KC-FR4

Les bâtis 19 pouces des séries **KC-FR3** et **KC-FR4** offrent – en plus de l'alimentation- de la place pour 14 unités enfichables de la **série KC** (largeur 5 TE chacun).

Le Rack KC-FR3 a une hauteur de montage de trois HE (unité hauteur) et le Rack KC-FR4 a besoin de quatre HE. Seulement les unités enfichables adaptables peuvent être attachées dans un rack KC-FR3 respectivement KC—FR4.

Généralement toutes les connexions de l'alimentation, des signaux utiles et des fibres optiques sont placés

en arrière. Les voyants de diagnose par LED des signaux, de la transmission optique et de l'alimentation central se trouvent en front. Par une transformation simple des équerres de maintien de 19" les racks peuvent être installés dans l'autre direction. Chaque rack peut être équipé en manière redondante avec deux unités d'alimentation.

Sauf autre commande, chaque rack est livré avec une alimentation installée.



KC-FR3

Spécifications		
Type	KC-FR3	KC-FR4
Nombre de modules enfichables	14	
version redondante	11	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	19" x 5,25" x 10,6" 484mm x 134mm x 270mm	19" x 7" x 13,8" 484mm x 179mm x 350mm
Tension d'entrée	230VAC, 110VAC, 48VDC, 24VDC, 12VDC	230VAC, 110VAC, 48VDC, 24VDC, 12VDC
Tension de sortie	5VDC, 12A	5VDC, 20A et 24VDC, 1,8A
Plages de températures	-40°C à 70°C	

1HE (unité hauteur) = 1 3/4" = 44,45mm



1TE (unité largeur) = 1/5" = 5,08mm



## Systèmes de transmission par fibres optiques

### Bâti 19 pouces

## Rack KC-FR3 / KC-FR4

Boîtiers / Versions	Types	Caractéristiques																			
 <p><i>KC-FR3 (front)</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Hauteur</th> <th>Alimentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KC-FR3-230</td> <td>3HE</td> <td>230VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR3-110</td> <td>3HE</td> <td>110VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR3-48</td> <td>3HE</td> <td>48VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR3-24</td> <td>3HE</td> <td>24VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR3-12</td> <td>3HE</td> <td>12VAC</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Versions redondantes: KC-FR3D-xxx</i></p>	Type	Hauteur	Alimentation	KC-FR3-230	3HE	230VAC	KC-FR3-110	3HE	110VAC	KC-FR3-48	3HE	48VAC	KC-FR3-24	3HE	24VAC	KC-FR3-12	3HE	12VAC		
	Type	Hauteur	Alimentation																		
	KC-FR3-230	3HE	230VAC																		
	KC-FR3-110	3HE	110VAC																		
	KC-FR3-48	3HE	48VAC																		
	KC-FR3-24	3HE	24VAC																		
KC-FR3-12	3HE	12VAC																			
 <p><i>Version redondante (vue arrière)</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Hauteur</th> <th>Alimentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KC-FR4-230</td> <td>4HE</td> <td>230VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR4-110</td> <td>4HE</td> <td>110VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR4-48</td> <td>4HE</td> <td>48VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR4-24</td> <td>4HE</td> <td>24VAC</td> </tr> <tr> <td>KC-FR4-12</td> <td>4HE</td> <td>12VAC</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Versions redondantes: KC-FR4D-xxx</i></p>	Type	Hauteur	Alimentation	KC-FR4-230	4HE	230VAC	KC-FR4-110	4HE	110VAC	KC-FR4-48	4HE	48VAC	KC-FR4-24	4HE	24VAC	KC-FR4-12	4HE	12VAC		
	Type	Hauteur	Alimentation																		
	KC-FR4-230	4HE	230VAC																		
	KC-FR4-110	4HE	110VAC																		
	KC-FR4-48	4HE	48VAC																		
	KC-FR4-24	4HE	24VAC																		
KC-FR4-12	4HE	12VAC																			