

VI-COAX-24xxA-Serie

IP / PoE extender via câble coaxial

- Extender IP/PoE pour câble coaxial
- Distances jusqu'à 500m
- PoE 802.1af et at
- En opération PoE pas de besoin d'une alimentation extérieure
- 1-16 canaux



Die Geräte der Serie VI-COAX-24xxA übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit Coaxialkabel bis zu einer Distanz von 500m. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über ein Koaxialkabel-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebszustandes. Die Module der Serie VI-COAX-2400A sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.



Données techniques

Propriétés générales

Tension d'alimentation	<p>Appareil à 1 Canal En opération PoE pas de besoin d'une alimentation extérieure Sans PoE VI-COAX-2400A (Version mini): 12VDC ca. 2W, connecteur creux VI-COAX-2401A: 12VDC ou 24VAC ca. 2W, connecteur creux Adaptateur connecteur creux vers borne à vis incl.</p> <p>Appareils multicanaux Les appareils multicanaux doivent toujours être alimentés. Toutefois, l'alimentation n'insère pas de PoE et ne sert qu'à faire fonctionner l'appareil. 12VDC, 30W, p.ex. VI-0014AB</p>
Température de service	40 à +75°C
Dimensions	VI-COAX-2400A: 55 x 45 x 27mm VI-COAX-2401A: 95 x 40 x 30mm VI-COAX-2404AB: 125 x 95 x 60mm VI-COAX-2408AB: 19" x 1HE x 250mm VI-COAX-2416AB: 19" x 1HE x 250mm
Poids	VI-COAX-2400A: 0,1kg VI-COAX-2401A: 0,1kg VI-COAX-2404AB: 0,3kg VI-COAX-2408AB: 1,8kg VI-COAX-2416AB: 2,4kg



Interfaces

Ports en cuivre	VI-COAX-2400A: 1 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2401A: 1 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2404AB: 4 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2408AB: 8 x 10/100BaseT, RJ45 VI-COAX-2416AB: 16 x 10/100BaseT, RJ45
Ports d'extension	VI-COAX-2400A: 1 x coax, BNC VI-COAX-2401A: 1 x coax, BNC VI-COAX-2404AB: 4 x coax, BNC VI-COAX-2408AB: 8 x coax, BNC VI-COAX-2416AB: 16 x coax, BNC
Câble de transmission	50Ohm: RG6, RG58A/U, RG58C/U, RG58U ou équivalent 75Ohm: RG59 ou équivalent
Distance	Die maximale Übertragungsdistanz bei Verwendung der oben genannten Kabeltypen beträgt ca. 500m

Variantes du produit



VI-COAX-2400A

Convertisseur 1 canal, Appareils mini, seulement côté de caméra
Sans alimentation



VI-COAX-2401A

Convertisseur 1 canal
Sans alimentation



VI-COAX-2404AB

Convertisseur 4 canaux
sans alimentation VI-0014AB



VI-COAX-2408AB

Convertisseur 8 canaux, version 19"
Alimentation VI-0014AB inclus



VI-COAX-2416AB

Convertisseur 16 canaux, version 19"
Alimentation VI-0014AB inclus



VI-R1

Convertisseur 16 canaux, version 19"
sans alimentation VI-0014AB

Version 19.05.2020, Sous réserve de modifications