PC-MC101-E

Convertisseur industriel pour 10/100BaseTX et SFP

- Optique variable avec SFP ou optique fixe
- Port en cuivre: 10/100TX
- Port en fibre optique: 100 SFP ou SC-Duplex
- Compacte et robuste
- Grande plage de température de service
- Alimentation 12-60VDC/18-36VAC

Convertisseur industriel développé pour les besoins des applications avec des hautes charges de données, comme par exemple le vidéo over IP, le vidéo streaming. Compacte, avec une gamme de température étendue et une grande flexibilité, ce convertisseur de média est idéal pour les sites éloignées. Le model PC-PMC101-E dispose d'un port optique SFP ou fixe et un port en cuivre 10/100TX. Installation sur rail DIN ou sur un mur possible (accessoires pour le montage inclus).

Plus d'information

Propriétés spéciales	Interrupteur DIP:Link Fault Pass ThroughMode convertisseurSwitch mode PC-MC101-EConnecteur LC-duplex ou connecteur LCDates optiques selon SFP PC-MC101-EDC-M*Connecteur SC-DuplexLongeur d'onde 1310nmBudget optique 50/125um fibre >7,5dBBudget optique 62,5/125um fibre > 11dB Propriétés optiques:PC-MC101-ECD-SConnecteur SC-SimplexLongeur d'ondes 1310nm et 1550nm, voir indications en basDistance max. 10km
Notes de système	Ce convertisseur de médias ne peut pas être utilisé en combinaison avec les SFP VDSL de la série PD-VDSL-SFP.

barox Kommunikation AG
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
T.: +41 56 210 45 20

www.barox.ch
www.barox.de
www.barox.at

barox Kommunikation AG
Weiler Strasse 7
D-79540 Lörrach
T.: +49 7621 5500 281

Données techniques

Propriétés générales

Tension d'alimentation	12-60VDC 18-36VAC borne à vis
Puissance absorbée	2W
MTBF	
Température de service	-40° jusqu'à +75°C
Dimensions	59 x 36 x 50mm (BxHxT)

Interfaces

Ports en cuivre	1x10/100BaseTX connecteur RJ45 Auto negotiation Auto MDI/MDI-X Full/halfduplex Auto negotiation Auto MDI/MDI-X Full/Halfduplex
Ports fibre optique	1x100 SFP, connecteur LC 1x100BaseFX, connecteur SC-Duplex Nous recommandons l'utilisation de nos SFPs barox. La compatibilité de nos appareils avec les SFP d'autres marques n'est pas testée et n'est pas garantie par nous.

Propriétés de réseau

PoE Management	
Normes	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseT(X) et 100BaseFX 802.3x Flow Control and Back Pressure

Variantes du produit

	PC-MC101-E	Slot SFP pour SFPs avec 100MBit/s Distance max : En fonction du SFP Longueur d'onde : En fonction du SFP Sans alimentation électrique Accessoires de montage inclus
	PC-MC101-ECD-M	Optique fixe : 100BaseFX- multimode, SC-duplex Distance maximale : 2 km Longueur d'onde : 1300nm Sans alimentation électrique Accessoires de montage inclus
	PC-MC101-ECD-S	Optique fixe : 100BaseFX- monomode, SC-duplex Distance max : 30km Longueur d'onde : 1310nm Sans alimentation électrique Accessoires de montage inclus
	Accessoires de montage	incl. pour le montage au mur our sur rail DIN

Version 26.02.2024, Sous réserve de modifications

barox Kommunikation AG
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
T.: +41 56 210 45 20

www.barox.ch
www.barox.de
www.barox.at

barox Kommunikation AG
Weiler Strasse 7
D-79540 Lörrach
T.: +49 7621 5500 281