

VI-COAX-2400W

IP67 IP- / PoE-Extender par câble coaxial

- Boîtier protégé IP67
- Distances jusqu'à 500m
- PoEund PoE+, 802.1af et at
- Pas d'alimentation nécessaire en mode PoE



Le VI-COAX-2400W transmet Ethernet 10/100Mbps et PoE/PoE+ avec câble coaxial jusqu'à une distance maximale de 500m. La technologie Pass Through permet de transmettre l'alimentation PoE d'une injecteur, par exemple, directement via un câble coaxial. Les appareils ne nécessitent aucune configuration logicielle. Le VI-COAX-2400W est logé dans un boîtier protégé IP67 et peut donc être installé directement à l'extérieur sans frais de raccordement supplémentaires.

Données techniques

Propriétés générales

Tension d'alimentation	Alimentation via PoE. L'appareil ne peut pas être alimenté localement.
MTBF	
Température de service	-40 jusqu'à +75°C
Dimensions	174x40x47mm
Poids	0,26kg

Interfaces

Ports en cuivre	1 x 10/100BaseT, RJ45
Ports d'extension	1 x coax, BNC
Câble de transmission	50Ohm: RG6, RG58A/U, RG58C/U, RG58U ou équivalent 75Ohm: RG59 ou équivalent
Distance	La distance de transmission maximale lors de l'utilisation des types de câbles ci-dessus est d'environ 500m.



Variantes du produit

VI-COAX-2400W

Appareil à 1 canal, IP67
Alimentation que par PoE

Version 14.11.2022, Sous réserve de modifications