

# PS-DIN Power Supply

Netzteile für Hutschienenmontage

- Kompakte Bauform
- Einfaches anschliessen
- Für Hutschienenmontage



## Technische Daten

### Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen

Alle Massangaben sind Breite x Höhe x Tiefe

### Typen/Merkmale

#### PS-DIN-AC/12/20

U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC  
 U-OUT: 12VDC  
 P: 20W  
 22,5 x 90 x 100mm  
 T: -20°C ... +70°C

#### PS-DIN-AC/24/20

U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC  
 U-OUT: 24VDC  
 P: 20W  
 22,5 x 90 x 100mm  
 T: -20°C ... +70°C

#### PS-DIN-AC/24/40

U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC  
 U-OUT: 24VDC  
 P: 40W  
 40 x 90 x 100mm  
 T: -20°C ... +70°C



**PS-DIN-AC/48/40** U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC  
U-OUT: 48-56VDC  
P: 40W  
40 x 90 x 100mm  
T: -20°C ... +70°C

---

**PS-DIN-AC/48/60** U-IN: 85-264VAC, 120-370VDC  
U-OUT: 48-56VDC  
P: 60W  
40 x 90 x 100mm  
T: -20°C ... +70°C

---

**PS-DIN-AC/48/100** U-IN: 88-264VAC, 124-370VDC  
U-OUT: 48-56VDC  
P: 100W  
55 x 90 x 100mm  
T: -10°C ... +60°C

---

**PS-DIN-AC/48/120** U-IN: 88-264VAC, 124-370VDC  
U-OUT: 48-53VDC  
P: 120W  
40 x 125 x 114mm  
T: -25°C ... +70°C

---

**PS-DIN-AC/48/240** U-IN: 90-264VAC, 123-370VDC  
U-OUT: 48-55VDC  
P: 240W  
63 x 125 x 114mm  
T: -25°C ... +75°C

---

**PS-DIN-AC/48/480** U-IN: 180-264VAC, 250-370VDC  
U-OUT: 48-55VDC  
P: 480W  
230 x 125 x 129mm  
T: -20°C ... +70°C

---

**PS-DIN-AC/48/480/k** U-IN: 90-264VAC, 127-370VDC  
U-OUT: 48-53VDC  
P: 480W  
86 x 125 x 130mm  
T: -25°C ... +70°C

---



*Version 01.03.2022, Änderungen vorbehalten*

barox Kommunikation AG  
Im Grund 15  
CH-5405 Baden-Dättwil  
T.: +41 56 210 45 20

[www.barox.ch](http://www.barox.ch)  
[www.barox.de](http://www.barox.de)  
[www.barox.at](http://www.barox.at)

barox Kommunikation AG  
Weiler Strasse 7  
D-79540 Lörrach  
T.: +49 7621 5500 281