

PS-DIN-DC24/48/72

Industrieller PoE Spannungswandler 24VDC
auf 48-55VDC

- Sehr kleine Bauweise, Hutschienen- oder Tischmontage
- Variable Ausgangsspannung von 48VDC bis 55VDC
- Eingangsspeisung 24-56VDC
- Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 75°C
- Maximale Ausgangsleistung 72W



Dieser industrielle Spannungswandler erhöht eine Eingangsspannung von 24VDC auf eine für PoE und PoE+ geeignete Spannung von 48-55VDC. Dadurch lassen sich z.B. PoE-Injektoren oder Medienkonverter an Standorten speisen wo nur 24VDC verfügbar sind. Der Spannungswandler ist für die Wand- oder die Hutschienen-Montage geeignet. Durch seine kleinen Abmessungen und dem grossen Betriebstemperaturbereich ist er vor allem für den Aussenbereich geeignet.

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Speisespannung | 24-56VDC, Schraubklemmen |
| Leistungsaufnahme | Abhängig von der gespeisten Senke Max. 72W |
| Betriebstemperatur | -40° bis +75°C |
| Abmessungen | 59 x 36 x 50mm (BxHxT) |
| Gewicht | 0,1kg |
| Prüfnormen | Safety: EN60950-1 Vibration: EN 60068-2-6 Shock: EN 60068-2-27 Free Fall: EN 60068-2-32 |

Netzwerk Eigenschaften

| | |
|----------------|--|
| PoE Management | |
| Normen | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3af for POE IEEE 802.3at for POE+ |

Typen/Merkmale



PS-DIN-DC24/48/72



Montagezubehör

Mitgeliefertes Montagezubehör für Wand- und Hutschienenmontage



Version 07.07.2021, Änderungen vorbehalten

barox Kommunikation AG
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
T.: +41 56 210 45 20

www.barox.ch
www.barox.de
www.barox.at

barox Kommunikation AG
Weiler Strasse 7
D-79540 Lörrach
T.: +49 7621 5500 281