

## RX-GSP23-26

19"-Switch mit Management, 24 Ports PoE +

- 19" Switch mit PoE+
- Kupferports: 24 x 10/100/1000TX mit PoE+
- LWL-Ports: 4 x 100/1000MBit/s (Combo)
- LWL-Ports: 2 x 1000Mbit/s
- Managebar, Ringfähig
- Speisung 230VAC



Dieser Layer-2+ Switch wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP, Video streaming auch in Verbindung mit Multicast entwickelt. Durch das PoE lassen sich IP-Kameras über das Datenkabel speisen. Mit den weitreichenden Managementmöglichkeiten lassen sich auch komplexe Netzwerkanforderungen erfüllen.

### Besonderheiten für Videonetze

---

#### Aktive Überwachung der Kamera

Vom Switch über PoE gespeiste Kameras werden dauernd überwacht. Bei einem Kamera-Ausfall startet der Switch die Kamera selbständig wieder neu. Gelingt dies nicht, setzt der Switch über SNMP eine Alarmmeldung ab.

#### Aktive Überwachung der PoE-Speisung

Wird z.B. durch eine defekte Kamera zu viel Leistung vom Switch verlangt, alarmiert der Switch über SNMP.

#### Aktive Verwaltung der PoE-Leistung

Beim Aufstarten des Switches können die einzelnen PoE-Ports zeitversetzt aufgestartet werden, um eine Überlastung der PoE-Netzteil zu verhindern.

#### Weitere videofreundliche Eigenschaften

Extra hohe Backplaneleistung für eine ruckelfreie Videoübertragung bei voller Portbelegung. Jumbo Frames bis 9600Bytes werden auch bei 100MBit/s unterstützt. Portsicherheit durch MAC-Adressen Einschränkung.



## Technische Daten

---

### Allgemeine Eigenschaften

Speisespannung	100-240VAC, 50-60Hz
Leistungsaufnahme	Max. 40W (ohne PoE) / 230W (mit PoE)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Abmessungen	442 x 300 x 44mm

### Schnittstellen

Kupfer Ports	24 x 10/100/1000TX, 45RJ, PoE+ 802.3af/at Maximale PoE-Leistung über alle Ports: 185W
LWL-Ports	4 x 100/1000, SFP (Combo), 2 separate SFP uplink-Ports 1000BaseFX
Konsolenport	RS232, RJ45

### Netzwerk Eigenschaften

Backplane	52Gbit/s
MAC-Tabelle	8k
Konfiguration	Konsole, Web GUI, SNMPv1, v2c und v3
PoE Management	
Porteinstellungen	Port disable/enable. Auto-negotiation 10/100/1000Mbps. Flow Control disable/enable. Datenrate Kontrolle auf jedem Port. Max. Framesize, Power Control
Port Statusanzeige	Anzeige pro Port: Geschwindigkeit Link Status, Flow Control Status. Auto negotiation status, trunk status
VLAN	802.1Q Tagged based VLAN, bis zu 255 VLAN-Gruppen, Q-in-Q, private VLAN
Link Aggregation	IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, unterstützt 18 Gruppen von 8-Port trunks oder static trunk



QoS	Traffic classification basiert, Strict priority und WRR, 4-level priority für Switching  - Port Nummer  - 802.1p priority  - DS/TOS field in IP Packet
Security	SSH v1 und v2, SSL, 802.1X RADIUS, Port Security, ACL mit MAC, IP, Multicast u.v.a.
Multicast	IGMP v1/v2/v3 snooping, bis 1024 Multicast Gruppen, Source-Specific Multicast, IGMP Proxy
Topologie	STP, RSTP, MSTP
Normen	IEEE 802.3 10Base-T  IEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FX  IEEE 802.3z Gigabit SX/LX  IEEE 802.3ab Gigabit 1000T  IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure  IEEE 802.3ad Port trunk with LACP  IEEE 802.1d Spanning tree protocol  IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol  IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol  IEEE 802.1p Class of service  IEEE 802.1Q VLAN Tagging  IEEE 802.1x Port Authentication Network Control  IEEE 802.1ab LLDP  IEEE 802.3af/at Power over Ethernet  IEEE 802.az Energy Efficient Ethernet



## Typen/Merkmale

---



**RY-GSP23-26**

Switch mit 185W für PoE

---

*Version 04.12.2020, Änderungen vorbehalten*